

خط إنتاج صناعة مناديل السفر

Normal grade napkin paper 1/4 folding machine catalogue

(مواصفات الماكينة) :-



- ❖ المنشأ / صيني
- ❖ السعر شامل التوريد والتركيب والتدريب
- ❖ ضمان عام ضد عيوب الصناعة
- ❖ إمكانية عمل عقد صيانة سنوي أو نصف سنوي

❖ للسعر / 01050514555 – 010000608600

❁ (1) مرحلة تعبئة مناديل ورقية للوجه برأس واحد :-

العرض	9 سم أو 10 سم (ثابتة)
الإرتفاع	4 – 9 سم (كحد أقصى)
الطول	10 – 21 سم
السرعة	20 كيس/الدقيقة



❁ (2) مرحلة تعبئة مناديل ورقية للوجه برأس واحد :-

العرض	9 سم أو 10 سم (ثابتة)
الإرتفاع	4 – 9 سم (كحد أقصى)
الطول	10 – 21 سم
السرعة	20 كيس/الدقيقة



❁ (3) مرحلة لحام ورق مناديل الوجه الورقية بدون ناقل :-

العرض	9 سم أو 10 سم (ثابتة)
الإرتفاع	4 – 9 سم (كحد أقصى)
الطول	10 – 21 سم
السرعة	20 كيس/الدقيقة



❁ (4) مرحلة لحام ورق مناديل الوجه بالحرارة مع ناقل :-

العرض	9 سم أو 10 سم (ثابتة)
الإرتفاع	4 – 9 سم (كحد أقصى)
الطول	10 – 21 سم
السرعة	20 كيس/الدقيقة



❁ (5) مواصفات ماكينة تغليف المناديل الورقية للوجه 2 رأس
وماكينة لحام جانبية على الساخن مع ناقل:-

العرض	9 سم أو 10 سم (ثابتة)
الإرتفاع	4 – 9 سم (كحد أقصى)
الطول	10 – 21 سم
السرعة	20 كيس/الدقيقة



❁ (6) مرحلة تغليف ولحام مناديل الوجه الأوتوماتيكية الكاملة:-

العرض	9 سم أو 10 سم (ثابتة)
الإرتفاع	4 – 9 سم (كحد أقصى)
الطول	10 – 21 سم
السرعة	20 كيس/الدقيقة

❁ (7) مرحلة تغليف ولحام مناديل الوجه الأوتوماتيكية بالكامل وخط إنتاج تعبئة الأكياس الكبيرة:-



العرض	9 سم أو 10 سم (ثابتة)
الإرتفاع	4 – 9 سم (كحد أقصى)
الطول	10 – 21 سم
السرعة	20 كيس/الدقيقة

❁ (8) مرحلة تغليف ولحام علب المناديل الورقية نصف الأوتوماتيكية:-



العرض	9 سم أو 10 سم (ثابتة)
أبعاد العلبة	(100-290)*(70-150)*(25-120) مم

✚ ماكينة طي ورق المناديل الورقية العادية (240 * 240) :-



عرض لفة الجامبو	240 مم
قطر لفة الجامبو	1200 مم
وزن جرام المناديل	18 – 22 جرام
وحدة طباعة ملونة	واحدة
أبعاد المناديل بدون طي	240*240 مم
أبعاد المناديل مطوية	120*120 مم
السرعة	(200 – 300) كيس/ الدقيقة إذا كان كيس واحد (100 قطعة) ، (960 ~ 1440) كيس / 8 ساعات.

✚ ماكينة النقش و طي المناديل مع صورة مرجعية لوحدة الطباعة الملونة:-

أبعاد المنتج النهائي بدون طي	240*240 مم
أبعاد المنتج المطوي	120*120 مم
قطر الورق الأساسي	1200 مم
قطر كور الورق الأساسي	76.2 مم
القدرة الإنتاجية	200 – 300 قطعة/الدقيقة
وحدة النقش	بكرة فولاذية وبكرة صوف
نظام العد	عداد إلكتروني
قوة الماتور	4.5 كيلو وات
أبعاد الماكينة	1500*700*500 مم
وزن الماكينة	1500 كجم



أجزاء الماكينة ومواصفاتها :-

دلنا	الكونفيرتر
دلنا	الإنفيرتر
CHINT	كونتاكتور
CHINT	تتابع حراري
CHINT	مفتاح الهواء
CHINT	تتابع
TOKY	مفتاح القرب
TOKY	عداد إلكتروني
CHINT	مفاتيح التشغيل
CHINT	مفاتيح الإيقاف
CHINT	عداد التشغيل
CHINT	مفتاح التقطيع بالسكين
CHINT	مفتاح تشغيل
TOKY	أداة التحكم في درجة الحرارة
TOKY	جهاز استشعار درجة الحرارة
TOKY	قضيب تسخين
HANSHENG	الماتور